IPMGeoGrip

Sistema antiscivolo flessibile per strade

VOC EMISSIONS FREE • Spessore 2 - 4 mm

IPM GeoGrip è un sistema antiscivolo flessibile a base di poliuretano ad alte prestazioni per l'installazione su substrati in asfalto e cemento.
Il sistema offre una superficie antiscivolo resistente approvata per tutte le strade di tipo 1.

VANTAGGI

- Superficie antiscivolo
- Indurimento rapido
- Eccellenti prestazioni di usura
- Nessun odore
- Non infiammabile
- Resistente a olio, gasolio e benzina
- Resistente ai vari acidi
- Non dannoso per l'ambiente e l'uomo

DESTINAZIONE D'USO

- Viali
- Strade
- Rampe

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Il substrato deve essere asciutto con umidità relativa inferiore a 75%
- Su asfalto il primer non è necessario mentre su cemento è consigliato l'utilizzo del primer per favorire l'adesione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore variabile (mm)	2 - 4 mm
Colore	a campione
Indurimento	circa 2 ore
Adesione (DIN ISO 4624) N/mm²	> 1,5

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it

Posa e supporti

IPM GeoGrip può essere posato su calcestruzzo (cls), su binder fine e su asfalto grezzo.

IPM GeoGrip su cls

1. IPM GEOGRIP (0,3-0,5 MM)
2. EVENTUALE RASATURA (SU CLS VECCHIO)
3. CLS
4. MASSICCIATA
5. TNT
6. TERRENO

1. IPM GEOGRIP (0,3-0,5 MM)
2. BINDER ASFALTO FINE
3. MASSICCIATA
4. TNT
5. TERRENO

IPM GeoGrip su asfalto grezzo

1. IPM GEOGRIP (0,3-0,5 MM)
2. 2° RASATURA
3. 1° RASATURA
4. ASFALTO GREZZO
5. MASSICICIATA
6. TNT
7. TERRENO

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it